

Cikkszám: BG02S00ABJ10 SolvSeal UniQuickPrimer  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 10.0001 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 1 / 10

## 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. termékazonosítók

Cikkszám (gyártó/szállító) BG02S00ABJ10  
Kereskedelmi név/megjelölés SolvSeal UniQuickPrimer  
Stat.Warennummer: 3208.10.900  
UFI: QA20-U0E4-6007-PWXQ

### 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

#### Releváns azonosított alkalmazások:

Csak szakmai alkalmazók/szakemberek részére.

#### Ellenjavallt felhasználásokat:

Spriccelés/permetezés céljából nem használható.

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### szállító (gyártó/importőr/továbbfelhasználó/kereskedő)

Berger-Seidle GmbH  
Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie  
Maybachstraße 2  
67269 Grünstadt  
Németország  
Telefon: +49 6359 / 8005-0  
Telefax: +49 6359 / 8005-170

#### Felvilágosító rész:

Laboratóriumi  
E-mail Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

24-hour emergency number: +49 700 24112112  
(BLG)

## 2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

### 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

#### Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

Az elegyet sorolták veszélyes a 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.

Flam. Liq. 2 / H225	Gyúlékony folyékony anyagok	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Eye Irrit. 2 / H319	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	Súlyos szemirritációt okoz.
STOT SE 3 / H336	Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Álmosságot vagy szédülést okozhat.

### 2.2. Címkézési elemek

#### Jelölés a 1272/2008/EK [CLP] számú rendelet szerint

#### Veszélyt jelző piktogrammok



Veszély

#### Figyelmeztető mondatok

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.  
P370 + P378 Tűz esetén: oltásra száraz oltópor vagy homok használandó.  
P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.  
P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

#### A címkén feltüntetendő veszélyes összetevő(k)

propán-2-ol

#### Kiegészítő veszély jellemzők

nem alkalmazható

### 2.3. Egyéb veszélyek

Cikkszám: BG02S00ABJ10  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023  
Változat: 10.0001

SolvSeal UniQuickPrimer  
Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 2 / 10

#### Egyéb információk

Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó.

### 3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

#### 3.2. Keverékek

**Leírás** Erősen oldószertartalmú alapbevonat és fa gitt, aromás vegyületektől mentes és alacsony forráspontú vegyületeket tartalmaz

#### Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

EK sz. CAS-szám EU-szám	REACH-szám Megjelölés Besorolás // Általános megjegyzések	súly %
200-578-6 64-17-5 603-002-00-5	01-2119457610-43-XXXX Etanol Eye Irrit. 2 H319 / Flam. Liq. 2 H225	50 - 100
200-661-7 67-63-0 603-117-00-0	01-2119457558-25-XXXX propán-2-ol Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336	10 - 15
203-539-1 107-98-2 603-064-00-3	01-2119457435-35-XXXX 1-metoxi-2-propanol Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336	10 - 15

#### Kiegészítő utasítások

A besorolások teljes szövegét lásd a következő szakaszban: 16

### 4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

#### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

##### Általános tájékoztató

Tünetek jelentkezése vagy bizonytalanság esetén orvosi tanácsát kell kérni. Eszméletvesztés esetén semmit sem szabad szájon keresztül adni, a sérültet stabil oldalhelyzetbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni.

##### Belélegzés után

Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. Rendszertelen légzés vagy a légzés megállása esetén mesterséges légzés.

##### Bőrrel való érintkezés után

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bőrre kerül, bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Oldószereket, vagy hígítót nem szabad használni.

##### Szembejutás esetén

Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Kérjen azonnal orvosi tanácsot.

##### Lenyelés után

Lenyelés esetén a száját vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). Kérjen azonnal orvosi tanácsot. Az érintettet nyugalomba kell helyezni. TILOS hánytatni.

#### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek jelentkezése vagy bizonytalanság esetén orvosi tanácsát kell kérni.

#### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Elsődleges segítségnyújtás, dekontamináció, tüneti kezelés.

### 5.SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

#### 5.1. Oltóanyag

##### Alkalmas oltószer:

alkoholálló hab, szén-dioxid, Por, permetköd, (víz)

##### Az alkalmatlan oltóanyag

erős vízszugár

#### 5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. A veszélyes bomlástermékek belélegzése súlyosan károsíthatja az egészséget.

#### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Cikkszám: BG02S00ABJ10 SolvSeal UniQuickPrimer  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 10.0001 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 3 / 10

A légzésvédő készüléket készenlétbe kell helyezni. A zárt edényzeteket a tűzfészek közelében vízzel kell hűteni. Az oltóvizet nem szabad a csatornarendszerbe, a talajba, vagy vizekbe engedni.

## 6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

- 6.1. **Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**  
Gyújtóforrástól távol tartandó. Az érintett területet ki kell szellőztetni. A keletkező gőzöket nem szabad belélegezni.
- 6.2. **Környezetvédelmi óvintézkedések**  
Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Folyók, tavak vagy a csatornahálózat szennyezése esetén, a helyi törvényeknek megfelelően, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.
- 6.3. **A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**  
Kerítse körül a kiömlött anyagot éghetetlen abszorbensekkel (pl. homok, föld, vermikulit, kovaföld) és semlegesítés céljából a helyi rendelkezéseknek megfelelően gyűjtse össze az arra kijelölt tartályban (lásd 13. szakasz). Az utótisztítást tisztítószerekkel kell elvégezni. Oldószereket nem szabad használni.
- 6.4. **Hivatkozás más szakaszokra**  
Figyelembe kell venni a védelmi előírásokat (lásd 7-es és 8-as szakasz).

## 7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- 7.1. **A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**  
**Utalások a biztonságos kezeléshez**  
Kerülni kell a gyúlékony és robbanásveszélyes gőzkoncentráció képződését a levegőben és a munkahelyi határértékek túllépését. Az anyagot csak ott szabad alkalmazni, ahol nyílt láng, tűz és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartható. Az elektromos készülékeket az elismert sztandard alapján kell védelemmel ellátni. Az anyag sztatikusan feltöltődhet. A tartályok, szerkezetek, pumpák és elszívóberendezések földeléséről gondoskodni kell. Antisztatikus ruha és lábbeli hordása ajánlatos. A padlózatnak elektromosan vezetőnek kell lennie. Tartsa távol hőforrásoktól, szikráktól és nyílt lángtól. Szikrabiztonságos szerszámokkal dolgozni. A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. Ennek a készítménynek az alkalmazásakor ne lélegezze be a porokat, részecskéket és szórópermetet. Kerülni kell a köszörűpor belégzését. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Egyéni védelem: lásd 8. szakasz. Ne ürítse a tartályt nyomás alkalmazásával - nem nyomásálló tartály! Mindig olyan tartályokban kell tárolni, amelyek anyaga megfelel az eredeti tartály anyagának. A törvényben foglalt védelmi- és biztonsági előírások követése.
- További adatok**  
Gőzei nehezebbek a levegőnél. A gőzök a levegővel robbanóelegyet képeznek.
- 7.2. **A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**  
**Követelmények a tárolóterekkel és a tartályokkal szemben**  
Tárolás az üzembiztonsági rendelettel összhangban. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Ne ürítse a tartályt nyomás alkalmazásával - nem nyomásálló tartály! Dohányozni tilos. Idegeneknek belépés tilos. Mindenfajta kiömlés megakadályozására az edényzeteket gondosan lezárva, álló helyzetben kell tárolni. A padlónak meg kell felelni az "Elektrosztatikus feltöltődés következtében fellépő gyulladási veszély elkerülése irányelv-nek (TRGS 727)".
- Utalások az együtt-tárolásra**  
Erősen savas és lúgos anyagoktól, továbbá oxidálószerektől távol tartandó.
- További információ a raktározás körülményeiről**  
Vegye figyelembe a címkén található utalásokat. Jól szellőztetett, száraz helyiségben, 15 °C és 25 °C között kell tárolni. Hőtől és közvetlen napsugárzástól óvni kell. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Az összes szikraforrást el kell távolítani. Dohányozni tilos. Idegeneknek belépés tilos. Mindenfajta kiömlés megakadályozására az edényzeteket gondosan lezárva, álló helyzetben kell tárolni.
- 7.3. **Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**  
A műszaki ismertetőt figyelembe kell venni. Vegye figyelembe a használati utasítást.

## 8.SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

- 8.1. **Ellenőrzési paraméterek**  
**Munkahelyi határértékek:**
- Etanol  
EU-szám 603-002-00-5 / EK sz. 200-578-6 / CAS-szám 64-17-5  
ÁK: 1900 mg/m<sup>3</sup>  
CK: 3800 mg/m<sup>3</sup>
- propán-2-ol  
EU-szám 603-117-00-0 / EK sz. 200-661-7 / CAS-szám 67-63-0

**Biztonsági adatlap**  
**1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)**  
**2020/878 (EU) Rendelet szerint**



Cikkszám: BG02S00ABJ10 SolvSeal UniQuickPrimer  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 10.0001 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 4 / 10

ÁK: 500 mg/m<sup>3</sup>  
CK: 1000 mg/m<sup>3</sup>  
Általános megjegyzések: (felvehető a borön keresztül)  
BIO, ÁK: 25 mg/L  
Általános megjegyzések: Aceton; vizelet; expozíció vége illetve muszak vége  
1-metoxi-2-propanol  
EU-szám 603-064-00-3 / EK sz. 203-539-1 / CAS-szám 107-98-2  
ÁK: 375 mg/m<sup>3</sup>  
CK: 568 mg/m<sup>3</sup>  
Általános megjegyzések: (felvehető a borön keresztül)

**Kiegészítő utasítások**

ÁK : tartós munkahelyi expozíció határértéke  
CK : rövidtávú munkahelyi határérték  
MK : csúcskorlátozás

**DNEL:**

1-metoxi-2-propanol  
EU-szám 603-064-00-3 / EK sz. 203-539-1 / CAS-szám 107-98-2  
DNEL Hosszútávú dermális (szisztémás), Munkavállaló: 50,6 mg/kg  
DNEL akut belélegzéses (helyi), Munkavállaló: 553,5 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL Hosszútávú belélegzéses (szisztémás), Munkavállaló: 369 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL Hosszútávú dermális (szisztémás), Fogyasztó: 18,1 mg/kg  
DNEL Hosszútávú belélegzéses (szisztémás), Fogyasztó: 43,9 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL long-term exposure oral (systemic effects), Fogyasztó: 3,3 mg/kg  
propán-2-ol  
EU-szám 603-117-00-0 / EK sz. 200-661-7 / CAS-szám 67-63-0  
DNEL Hosszútávú dermális (szisztémás), Munkavállaló: 888 mg/kg bw/day  
DNEL Hosszútávú belélegzéses (szisztémás), Munkavállaló: 500 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL Hosszútávú dermális (szisztémás), Fogyasztó: 319 mg/kg bw/day  
DNEL Hosszútávú belélegzéses (szisztémás), Fogyasztó: 89 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL long-term exposure oral (systemic effects), Fogyasztó: 26 mg/kg bw/day

**PNEC:**

1-metoxi-2-propanol  
EU-szám 603-064-00-3 / EK sz. 203-539-1 / CAS-szám 107-98-2  
PNEC Vizek, édesvíz: 10 mg/L  
PNEC Vizek, tengervíz: 1 mg/L  
PNEC Vizek, periodikus kibocsátás: 100 mg/L  
PNEC üledék, édesvíz: 41,6 mg/kg  
PNEC üledék, tengervíz: 4,17 mg/kg  
PNEC, padló: 2,47 mg/kg  
PNEC szennyvíztisztító (STP): 100 mg/L  
propán-2-ol  
EU-szám 603-117-00-0 / EK sz. 200-661-7 / CAS-szám 67-63-0  
PNEC Vizek, édesvíz: 140,9 mg/L  
PNEC Vizek, tengervíz: 140,9 mg/L  
PNEC üledék, édesvíz: 552 mg/kg  
PNEC üledék, tengervíz: 552 mg/kg  
PNEC, padló: 28 mg/kg  
PNEC szennyvíztisztító (STP): 2251 mg/L  
PNEC víz, intermitten release: 140,9 mg/L

**8.2. Az expozíció ellenőrzése**

Jó szellőztetésről kell gondoskodni. Ezt helyi elszívás vagy a helyiség elszívása révén lehet elérni. Amennyiben ez nem elég az aeroszol- és oldószerkoncentráció munkahelyi határértékek alatt tartásához, megfelelő légzésvédő készüléket kell viselni.

**Egyéni védelem**

**Légzésvédő**

Ha az oldószerkoncentráció meghaladja a munkahelyi határértékeket, abban az esetben egy erre a célra alkalmas, engedélyezett légzésvédő készüléket kell viselni. Csak CE-jelű és négyjegyű ellenőrző számmal ellátott légzésvédő készüléket használjunk.

Cikkszám: BG02S00ABJ10  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023  
Változat: 10.0001

SolvSeal UniQuickPrimer  
Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 5 / 10

#### **Kézvédő**

Hosszabb és ismételt érintkezés esetén a következő kesztyűanyagot kell alkalmazni: Butilkaucsuk

A kesztyű anyagának vastagsága > 0,4 mm ; Áthatolási idő > 480 min.

Figyelembe kell venni a védőkésztyű gyártójának az alkalmazásra, tárolásra, állagmegőrzésre és pótlásra vonatkozó utasításait és információit. A kesztyű anyagának átitatódási ideje a bőrexpozíció erősségétől vagy tartósságától függően. Ajánlott kesztyűmárkák EN ISO 374

A védőkrémek segíthetnek megvédeni a bőr expozíciónak kitett területeit. Érintkezés után ezeket semmi esetre sem szabad használni.

#### **Szem-/arcvédő**

Fröccsenés esetén hordjunk szorosan záró védőszemüveget.

#### **Testvédelem**

Természetes (pamut) vagy hőálló műanyagszálból készült antisztatikus ruhát kell viselni.

#### **Óvintézkedések**

Kontaktus után a bőrfelületeket alaposan tisztítsa meg szappannal és vízzel vagy használjon megfelelő tisztítószer.

#### **A környezeti expozíció elleni védekezés**

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Lásd 7. szakasz. Ezen túlmenő intézkedésekre nincs szükség.

### **9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**

#### **9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

<b>Halmazállapot:</b>	<b>Folyékony</b>
<b>Szín:</b>	<b>Világossárga</b>
<b>Szag:</b>	<b>jellemző</b>
<b>Szagküszöbérték:</b>	<b>nem alkalmazható</b>
<b>Olvadáspont/fagyáspont:</b>	<b>nincs meghatározva</b>
<b>Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:</b>	<b>78 °C</b> Forrás: Etanol
<b>Tűzveszélyesség:</b>	<b>Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.</b>
<b>Felső és alsó robbanási határértékek:</b>	
<b>Alsó robbanási határ:</b>	<b>1,76 Térf.%</b>
<b>Felső robbanáshatár:</b>	<b>15 Térf.%</b> Forrás: Etanol
<b>Lobbanáspont:</b>	<b>16 °C</b>
<b>Öngyulladás hőmérséklet:</b>	<b>270 °C</b> Forrás: 1-metoxi-2-propanol
<b>Bomlási hőmérséklet:</b>	<b>nincs meghatározva</b>
<b>pH-érték 20 °C-on:</b>	<b>nem alkalmazható</b>
<b>Kinetikus viszkozitás (40°C):</b>	<b>&lt; 135 mm<sup>2</sup>/s</b>
<b>Viszkozitás 20 °C-on:</b>	<b>24 s 4 mm</b> Módszer: DIN 53211
<b>Oldékonyság (oldékonyságok):</b>	
<b>Vízoldhatóság 20 °C-on:</b>	<b>részben oldható</b>
<b>Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:</b>	<b>lásd 12. szakasz</b>
<b>Gőznyomás 20 °C-on:</b>	<b>58 mbar</b> Módszer: kiszámolt. Forrás: Etanol
<b>Sűrűség és/vagy relatív sűrűség:</b>	
<b>Sűrűség 20 °C-on:</b>	<b>0,83 g/cm<sup>3</sup></b> Módszer: ISO 2811, rész 3
<b>Relatív gőzsűrűség:</b>	<b>nincs meghatározva</b>
<b>részecske tulajdonságai:</b>	<b>nem alkalmazható</b>

Cikkszám: BG02S00ABJ10 SolvSeal UniQuickPrimer  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 10.0001 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 6 / 10

## 9.2. Egyéb információk

Oldószer szétválás vizsgálat: < 3 súly % (ADR/RID)

## 10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 10.2. Kémiai stabilitás

A tárolásra és kezelésre vonatkozó ajánlott előírások alkalmazása esetében stabil. További információk a szakszerű tárolásról: lásd 7. szakasz.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Erős savaktól, erős bázisoktól és erős oxidálószerektől távol kell tartani, mert exoterm reakciókat okoz.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Magas hőmérsékleten veszélyes bomástermékek keletkezhetnek.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

nem alkalmazható

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Magas hőmérsékleten veszélyes bomástermékek keletkezhetnek, pl.: szén-dioxid, szén-monoxid, füst, nitrogénoxidok.

## 11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### Akut toxicitás

propán-2-ol

orális, LD50, Patkány: 4570 mg/kg

dermális, LD50, Nyúl: 13400 mg/kg

belélegzéses (gőzök), LC50, Patkány: 30 mg/L (4 h)

Etanol

orális, LD50, Patkány: 5000 mg/kg

Módszer: OECD 401

dermális, LD50, Nyúl: > 10000 mg/kg

Módszer: OECD 402

belélegzéses (gőzök), LC50, Patkány (4 h)

Módszer: OECD 401

#### Bőrkorrózió/bőrirritáció; Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Súlyos szemirritációt okoz.

propán-2-ol

Szem:

Bőr

Etanol

Szem:

#### Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### CMR-hatások (rákkeltő, örökítő anyagot megváltoztató és szaporodást veszélyeztető hatás)

propán-2-ol

Csírasejt-mutagenitás; Kiértékelés Non-mutagenic

#### Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Álmoságot vagy szédülést okozhat.

1-metoxi-2-propanol

Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció), kábultság

#### Aspirációs veszély

propán-2-ol

Aspirációs veszély; Kiértékelés While swallowing or vomiting, pulmonary aspiration may cause chemical pneumonitis, leading to death



Cikkszám: BG02S00ABJ10 SolvSeal UniQuickPrimer  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 10.0001 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 7 / 10

### Gyakorlati/humán tapasztalatok

Az odószer-összetevőknek a belégzése az AGW-értéket meghaladóan egészségkárosító hatású, mint pl.nyálkahártyák és légzőszervek irritációja, a máj, vesék és a központi idegrendszer károsodása. Ennek jelei: fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, kábultság, súlyos esetekben: eszméletlenség. Oldószerek bőrreszorpció útján előidézhetik a fenti hatások némelyikét. A termékkel történő hosszabb és ismételt érintkezés a bőr zsírtartalmának csökkenését és nem-allergiás bőrkárosodást (kontaktdermatitisz) és/vagy a káros anyag reszorpcióját okozhatja. A szétfröccsenő anyag izgatja a szemet és reverzibilis károkat okozhat.

### A CMR-tulajdonságok összefoglaló kiértékelése

A keveréket alkotó anyagok nem teljesítik az 1A vagy 1B CMR-kategóriák kritériumait CLP szerint.

### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

#### Endokrin károsító tulajdonságok

Nem állnak rendelkezésre információk.

## 12.SZAKASZ: Ökológiai információk

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint  
Magáról a készítményről nem állnak rendelkezésre adatok.  
Csatornába vagy élővízbe engedni tilos.

### 12.1. Toxicitás

propán-2-ol

Algatotoxicitás, EC50, Scenedesmus subspicatus: > 1000 mg/L (72 h)

Algatotoxicitás, EC50: > 100 mg/L

Haltotoxicitás, EC50: > 100 mg/L

Toxicitás dafnián, EC50: > 100 mg/L

Etanol

Haltotoxicitás, LC50, Alburnus alburnus (szélkeszteg): 1100 mg/L (96 h)

Toxicitás dafnián, EC50, Daphnia magna (nagy vizibolha) 9268 - 14221 mg/L (48 h)

Haltotoxicitás, Leuciscus idus (jászkeszteg): 8150 (48 h)

Algatotoxicitás, Scenedesmus quadricauda: 5000 (168 h)

### Hosszútávú Ökotoxicitás

propán-2-ol

Haltotoxicitás, LC50, Pimephales promelas: 9640 mg/L (96 h)

Toxicitás dafnián, EC50, Daphnia magna (nagy vizibolha): 13299 mg/L (48 h)

Algatotoxicitás, EC50, Desmodesmus subspicatus: > 1000 mg/L (96 h)

Haltotoxicitás, LC50, Pimephales promelas: 11130 mg/L (96 h)

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

propán-2-ol

, BOI (CSB %-a): 62 % ; Kiértékelés Biológiai lebontható.

: 2,32 g oxigen/kg

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

propán-2-ol

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: -0,16

### 12.4. A talajban való mobilitás

Toxicológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 12.7. Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.

## 13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

**Szakszerű ártalmatlanítás / Termék**  
**Ajánlás**

Cikkszám: BG02S00ABJ10 SolvSeal UniQuickPrimer  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 10.0001 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 8 / 10

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Ártalmatlanítás a hulladékokról és veszélyes hulladékokról való 2008/98/EK irányelv szerint.

**Hulladékbesorolási/hulladékjelölési ajánlólista az EHK értelmében**

080111\* Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok

\*A 2008/98/EK (Hulladék alapvető irányelv) irányelvnek megfelelően veszélyes hulladék.

**Szakszerű ártalmatlanítás / Csomagolás**

**Ajánlás**

A nem szennyezett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak. A nem megfelelően ürített göngyölegek veszélyes hulladéknak számítanak.

**14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk**

**14.1. UN-szám vagy azonosító szám**

UN 1263

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID): FARBZUBEHÖRSTOFFE  
Tengeri szállítás (IMDG): PAINT RELATED MATERIAL  
Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR): Paint related material

**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

3

**14.4. Csomagolási csoport**

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID): III  
450 liter < göngyöleg számára: II  
Tengeri szállítás (IMDG): III  
450 liter < göngyöleg számára: II  
Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR): III  
30 liter < göngyöleg számára: II

**14.5. Környezeti veszélyek**

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID) nem alkalmazható  
Tengert szennyező nem alkalmazható

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**

A szállítását mindig zárt, felállított és biztonságos tartályokban kell végezni. Gondoskodni kell arról, hogy a terméket szállító személyek tudják, mi a teendő balesetkor vagy a termék kiömlése esetén.  
Utalások a biztonságos kezeléshez: lásd szakasz 6 - 8

**További adatok**

**Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)**

alagútkorlátozási kód E  
450 liter < göngyöleg számára: D/E

**Tengeri szállítás (IMDG)**

EMS-Szám F-E, S-E

**14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás**

Az IBC-kód alapján nem tömegárúként szállítandó

**15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

**EU-előírások**

**2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről [Seveso III irányelve]**

Kategória: P5.c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK  
Mennyiség 1: 5000 t / Mennyiség 2: 50000 t

**2010/75/EU irányelv az ipari kibocsátásokról [Industrial Emissions Directive]**

VOC-érték (g/L) ISO 11890-2: 749  
VOC-érték (g/L) ASTM D2369: 749

**A 2004/42/EK irányelv a szerves oldószerek egyes festékekben és lakkokban történő felhasználása során keletkező**



Cikkszám: BG02S00ABJ10 SolvSeal UniQuickPrimer  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 10.0001 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 9 / 10

#### **illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról**

VOC-termékkategória: (Cat. A/h) ; VOC-határérték: 750 g/l  
Maximális VOC-tartalom, a kész termék (g/L): 749

#### **Nemzeti előírások**

#### **Útmutatás a foglalkoztatási korlátozáshoz**

Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazására vonatkozó, az ifjúságvédelmi törvény megszabta foglalkoztatási korlátozásokat (EK/94/33).

#### **Egyéb információk:**

Svájc:

Illó szerves vegyületek (VOC) aránya súlyszázalékban: 90

Dánia:

PR-No.: 2362786

MAL code (MAL code in mixture): 3-1

#### **15.2. Kémiai biztonsági értékelés**

Kémiai biztonsági értékelést végeztek el ennek az elegynek a következő anyagaiira:

### **16.SZAKASZ: Egyéb információk**

#### **A besorolás teljes szövege a 3. szakaszból**

Eye Irrit. 2 / H319	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	Súlyos szemirritációt okoz.
Flam. Liq. 2 / H225	Gyúlékony folyékony anyagok	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
STOT SE 3 / H336	Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Flam. Liq. 3 / H226	Gyúlékony folyékony anyagok	Tűzveszélyes folyadék és gőz.

#### **Besorolási eljárás**

Elegyek besorolása és alkalmazott értékelési módszerek az 1272/2008 számú EK-rendelet [CLP] szerint

Flam. Liq. 2	Gyúlékony folyékony anyagok	Vizsgálati adatok alapján.
Eye Irrit. 2	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	Számítási módszer.
STOT SE 3	Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Számítási módszer.

#### **Rövidítések és betűszavak**

ADR	Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
AGW	Munkahelyi határértékek
BGW	Biológiai határérték
CAS	Kémiai absztrakt szolgáltatás
CLP	Osztályozás, címkézés és csomagolás
CMR	Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító
DIN	Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
DNEL	Származtatott hatásmentes szint
EAKV	European Waste Catalogue
EC	Hatásos koncentráció
EK	Európai Közösségek
EN	Európai szabvány
IATA-DGR	Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség – Veszélyes Áruk Előírásai
IBC Code	Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG Code	A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
ISO	Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
LC	Halálos koncentráció
LD	Halálos dózis
MARPOL	Nemzetközi egyezmény a hajók okozta szennyezés megelőzéséről
OECD	Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC	Becsült hatásmentes koncentráció
REACH	Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása
RID	Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat

**Biztonsági adatlap**  
**1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)**  
**2020/878 (EU) Rendelet szerint**



Cikkszám: BG02S00ABJ10 SolvSeal UniQuickPrimer  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 10.0001 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 10 / 10

---

ENSZ	United Nations
VOC	Illékony szerves vegyületek
vPvB	nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

**További adatok**

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

Az ezen a biztonsági adatlapon található információk megfelelnek a jelenlegi tudásszintünknek valamint a nemzetközi és EU-rendeleteknek. A terméket írásbeli engedély nélkül nem lehet az 1. szakaszban megnevezett alkalmazási céltól eltérő célra használni. Minden esetben az alkalmazó feladata valamennyi szükséges intézkedést megtenni azért, hogy teljesítse a helyi szabályokban és törvényekben lefektetett követelményeket. Az ebben a biztonsági adatlapban szereplő adatok leírják a termékünk biztonsági követelményeit és nem jelentik egyes terméktulajdonságok garantálását.