

Cikkszám: KG909K0ADJ10 Classic OutdoorOil Padouk  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 8.0003 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 1 / 9

## 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. termékazonosítók

Cikkszám (gyártó/szállító) KG909K0ADJ10  
Kereskedelmi név/megjelölés Classic OutdoorOil Padouk  
Padouk/ Bastard Teak  
Stat. Warennummer 32081090

### 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

#### Releváns azonosított alkalmazások:

Csak szakmai alkalmazók/szakemberek részére.

#### Ellenjavallt felhasználásokat:

Spriccelés/permetezés céljából nem használható.

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### szállító (gyártó/importőr/továbbfelhasználó/kereskedő)

Berger-Seidle GmbH  
Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie  
Maybachstraße 2  
67269 Grünstadt  
Németország  
Telefon: +49 6359 / 8005-0  
Telefax: +49 6359 / 8005-170

#### Felvilágosító rész:

Laboratóriumi  
E-mail Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

24-hour emergency number: +49 700 24112112  
(BLG)

—

## 2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

### 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

#### Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

Az elegyet nem sorolták veszélyesnek be az 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.

### 2.2. Címkézési elemek

#### Jelölés a 1272/2008/EK [CLP] számú rendelet szerint

#### Veszélyt jelző piktogrammok

#### Figyelmeztető mondatok

nem alkalmazható

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

nem alkalmazható

#### A címkén feltüntetendő veszélyes összetevő(k)

nem alkalmazható

#### Kiegészítő veszély jellemzők

EUH208 ftálsav-anhidrid-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.  
EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

### 2.3. Egyéb veszélyek

A termékkel átitatott rongy autooxidációja révén öngyulladás. (Ugyanez vonatkozik a porokra és egyéb lakkal átitatott tárgyakra is). Maga a termék nem öngyulladó.

#### Egyéb információk

Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermektől elzárva tartandó.

## 3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

### 3.2. Keverékek

Cikkszám: KG909K0ADJ10 Classic OutdoorOil Padouk  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 8.0003 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 2 / 9

#### Leírás

#### Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

| EK sz.<br>CAS-szám<br>EU-szám           | REACH-szám<br>Megjelölés<br>Besorolás // Általános megjegyzések                                                                    | súly %     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 918-481-9<br>649-327-00-6               | 01-2119457273-39-XXXX<br>Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>Asp. Tox. 1 H304 / EUH066        | 25 - 50    |
| 918-167-1                               | 01-2119472146-39-XXXX<br>Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics<br>Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304                 | 7,5 - 10   |
| 252-104-2<br>34590-94-8                 | 01-2119450011-60-XXXX<br>(2-methoxymethylethoxy)propanol<br>Anyag a munkahelyi expozícióra vonatkozó közösségi határértékkel (EU). | 2,5 - 5    |
| 265-149-8<br>64742-47-8<br>649-422-00-2 | 01-2119484819-18-XXXX<br>Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű<br>Asp. Tox. 1 H304                                      | 1 - 2,5    |
| 245-018-1<br>22464-99-9                 | 01-2119979088-21-XXXX<br>2-ethylhexanoic acid, zirconium salt<br>Repr. 2 H361                                                      | 0,25 - 0,5 |

#### Kiegészítő utasítások

A besorolások teljes szövegét lásd a következő szakaszban: 16

### 4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

#### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

##### Általános tájékoztató

Tünetek jelentkezése vagy bizonytalanság esetén orvosi tanácsát kell kérni. Eszméletvesztés esetén semmit sem szabad szájon keresztül adni, a sérültet stabil oldalhelyzetbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni.

##### Belélegzés után

Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. Rendszertelen légzés vagy a légzés megállása esetén mesterséges légzés.

##### Bőrrel való érintkezés után

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bőrre kerül, bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Oldószereket, vagy higítót nem szabad használni.

##### Szembejutás esetén

Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Kérjen azonnal orvosi tanácsot.

##### Lenyelés után

Lenyelés esetén a száját vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). Kérjen azonnal orvosi tanácsot. Az érintettet nyugalomba kell helyezni. TILOS hánytatni.

#### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek jelentkezése vagy bizonytalanság esetén orvosi tanácsát kell kérni.

#### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Elsődleges segítségnyújtás, dekontamináció, tüneti kezelés.

### 5.SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

#### 5.1. Oltóanyag

##### Alkalmas oltószer:

alkoholálló hab, szén-dioxid, Por, permetköd, (víz)

##### Az alkalmatlan oltóanyag

erős vízszugár

#### 5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. A veszélyes bomlástermékek belélegzése súlyosan károsíthatja az egészséget.

#### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A légzésvédő készüléket készenlétbe kell helyezni. A zárt edényzeteket a tűzfészek közelében vízzel kell hűteni. Az oltóvizet

Cikkszám: KG909K0ADJ10 Classic OutdoorOil Padouk  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 8.0003 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 3 / 9

nem szabad a csatornarendszerbe, a talajba, vagy vizekbe engedni.

## **6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén**

- 6.1. **Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**  
Gyújtóforrástól távol tartandó. Az érintett területet ki kell szellőztetni. A keletkező gőzöket nem szabad belélegezni.
- 6.2. **Környezetvédelmi óvintézkedések**  
Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Folyók, tavak vagy a csatornahálózat szennyezése esetén, a helyi törvényeknek megfelelően, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.
- 6.3. **A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**  
Kerítse körül a kiömlött anyagot éghetetlen abszorbensekkel (pl. homok, föld, vermikulit, kovaföld) és semlegesítés céljából a helyi rendelkezéseknek megfelelően gyűjtse össze az arra kijelölt tartályban (lásd 13. szakasz). Az utótisztítást tisztítószerekkel kell elvégezni. Oldószereket nem szabad használni.
- 6.4. **Hivatkozás más szakaszokra**  
Figyelembe kell venni a védelmi előírásokat (lásd 7-es és 8-as szakasz).

## **7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás**

### **7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

#### **Utalások a biztonságos kezeléshez**

Kerülni kell a gyúlékony és robbanásveszélyes gőzkoncentráció képződését a levegőben és a munkahelyi határértékek túllépését. Az anyagot csak ott szabad alkalmazni, ahol nyílt láng, tűz és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartható. Az elektromos készülékeket az elismert sztandard alapján kell védelemmel ellátni. Az anyag sztatikusan feltöltődhet. A tartályok, szerkezetek, pumpák és elszívóberendezések földeléséről gondoskodni kell. Antisztatikus ruha és lábbeli hordása ajánlatos. A padlózatnak elektromosan vezetőnek kell lennie. Tartsa távol hőforrásoktól, szikráktól és nyílt lángtól. Szikrabiztonságos szerszámokkal dolgozni. A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. Ennek a készítménynek az alkalmazásakor ne lélegezze be a porokat, részecskéket és szórópermetet. Kerülni kell a köszörűpor belégzését. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Egyéni védelem: lásd 8. szakasz. Ne ürítse a tartályt nyomás alkalmazásával - nem nyomásálló tartály! Mindig olyan tartályokban kell tárolni, amelyek anyaga megfelel az eredeti tartály anyagának. A törvényben foglalt védelmi- és biztonsági előírások követése.

#### **További adatok**

Gőzei nehezebbek a levegőnél. A gőzök a levegővel robbanóelegyet képeznek.

### **7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

#### **Követelmények a tárolóterekkel és a tartályokkal szemben**

Tárolás az üzembiztonsági rendelettel összhangban. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Ne ürítse a tartályt nyomás alkalmazásával - nem nyomásálló tartály! Dohányozni tilos. Idegeneknek belépés tilos. Mindenfajta kiömlés megakadályozására az edényzeteket gondosan lezárva, álló helyzetben kell tárolni. A padlónak meg kell felelni az "Elektrosztatikus feltöltődés következtében fellépő gyulladás veszély elkerülése irányelv-nek (TRGS 727)".

#### **Utalások az együtt-tárolásra**

Erősen savas és lúgos anyagoktól, továbbá oxidálószerektől távol tartandó.

#### **További információ a raktározás körülményeiről**

Vegye figyelembe a címkén található utalásokat. Jól szellőztetett, száraz helyiségben, 15 °C és 25 °C között kell tárolni. Hőtől és közvetlen napsugárzástól óvni kell. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Az összes szikraforrást el kell távolítani. Dohányozni tilos. Idegeneknek belépés tilos. Mindenfajta kiömlés megakadályozására az edényzeteket gondosan lezárva, álló helyzetben kell tárolni.

### **7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

A műszaki ismertetőt figyelembe kell venni. Vegye figyelembe a használati utasítást.

## **8.SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem**

### **8.1. Ellenőrzési paraméterek**

#### **Munkahelyi határértékek:**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
EK sz. 252-104-2 / CAS-szám 34590-94-8

ÁK: 308 mg/m<sup>3</sup>

#### **Kiegészítő utasítások**

ÁK : tartós munkahelyi expozíció határértéke

CK : rövidtávú munkahelyi határérték

Cikkszám: KG909K0ADJ10 Classic OutdoorOil Padouk  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 8.0003 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 4 / 9

MK : csúcskorlátozás

**DNEL:**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

EK sz. 252-104-2 / CAS-szám 34590-94-8

DNEL Hosszútávú dermális (szisztémás), Munkavállaló: 283 mg/kg

DNEL Hosszútávú belélegzéses (szisztémás), Munkavállaló: 308 mg/m<sup>3</sup>

DNEL Hosszútávú dermális (szisztémás), Fogasztó: 121 mg/kg

DNEL Hosszútávú belélegzéses (szisztémás), Fogasztó: 37,2 mg/m<sup>3</sup>

DNEL long-term exposure oral (systemic effects), Fogasztó: 36 mg/kg

**PNEC:**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

EK sz. 252-104-2 / CAS-szám 34590-94-8

PNEC Vizek, édesvíz: 19 mg/L

PNEC Vizek, tengervíz: 1,9 mg/L

PNEC Vizek, periodikus kibocsátás: 190 mg/L

PNEC üledék, édesvíz: 70,2 mg/kg

PNEC üledék, tengervíz: 7,02 mg/kg

PNEC, padló: 2,74 mg/kg

PNEC szennyvíztisztító (STP): 4168 mg/L

**8.2. Az expozíció ellenőrzése**

Jó szellőztetésről kell gondoskodni. Ezt helyi elszívás vagy a helyiség elszívása révén lehet elérni. Amennyiben ez nem elég az aeroszol- és oldószerkoncentráció munkahelyi határértékek alatt tartásához, megfelelő légzésvédő készüléket kell viselni.

**Egyéni védelem**

**Légzésvédő**

Ha az oldószerkoncentráció meghaladja a munkahelyi határértékeket, abban az esetben egy erre a célra alkalmas, engedélyezett légzésvédő készüléket kell viselni. Ügyeljen a viselési időnek a veszélyesanyag-rendelet szerinti korlátozására, összhangban a légzésvédő készülékek használatára vonatkozó szabályokkal (BGR 190). Csak CE-jelű és négyjegyű ellenőrző számmal ellátott légzésvédő készüléket használjunk.

**Kézvédő**

Hosszabb és ismételt érintkezés esetén a következő kesztyűanyagot kell alkalmazni: Butilkaucsuk

A kesztyű anyagának vastagsága > 0,4 mm ; Áthatolási idő > 480 min.

Figyelembe kell venni a védőkesztyű gyártójának az alkalmazásra, tárolásra, állagmegőrzésre és pótlásra vonatkozó utasításait és információit. A kesztyű anyagának átitatódási ideje a bőrexpozíció erősségétől vagy tartósságától függően. Ajánlott kesztyűmárkák EN ISO 374

A védőkrémek segíthetnek megvédeni a bőr expozíciónak kitett területeit. Érintkezés után ezeket semmi esetre sem szabad használni.

**Szem-/arcvédő**

Fröccsenés esetén hordjunk szorosan záró védőszemüveget.

**Testvédelem**

Természetes (pamut) vagy hőálló műanyagszálból készült antistatikus ruhát kell viselni.

**Óvintézkedések**

Kontaktus után a bőrfelületeket alaposan tisztítsa meg szappannal és vízzel vagy használjon megfelelő tisztítószer.

**A környezeti expozíció elleni védekezés**

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Lásd 7. szakasz. Ezen túlmenő intézkedésekre nincs szükség.

**9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**

**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

**Halmazállapot:**

**Folyékony**

**Szín:**

**barna**

**Szag:**

**jellemző**

**Szagküszöbérték:**

**nem alkalmazható**

**Olvadáspont/fagyáspont:**

**nem alkalmazható**

**Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:**

**179 °C**

**Forrás:** Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

Cikkszám: KG909K0ADJ10 Classic OutdoorOil Padouk  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 8.0003 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 5 / 9

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tűzveszélyesség:</b>                      | <b>Éghető folyadék.</b>                                   |
| <b>Felső és alsó robbanási határértékek:</b> |                                                           |
| <b>Alsó robbanási határ:</b>                 | <b>0,89 Térf.%</b>                                        |
| <b>Felső robbanáshatár:</b>                  | <b>14 Térf.%</b>                                          |
|                                              | Forrás: (2-methoxymethylethoxy)propanol                   |
| <b>Lobbanáspont:</b>                         | <b>&gt; 61 °C</b>                                         |
| <b>Öngyulladás hőmérséklet:</b>              | <b>201 °C</b>                                             |
|                                              | Forrás: Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű  |
| <b>Bomlási hőmérséklet:</b>                  | <b>nem alkalmazható</b>                                   |
| <b>pH-érték 20 °C-on:</b>                    | <b>nem alkalmazható</b>                                   |
| <b>Kinetikus viszkozitás (40°C):</b>         | <b>&lt; 80 mm<sup>2</sup>/s</b>                           |
| <b>Viszkozitás 20 °C-on:</b>                 | <b>14 s 4 mm</b>                                          |
|                                              | Módszer: DIN 53211                                        |
| <b>Oldékonyság (oldékonyságok):</b>          |                                                           |
| <b>Vízoldhatóság 20 °C-on:</b>               | <b>oldhatatlan</b>                                        |
| <b>Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:</b>   | <b>lásd 12. szakasz</b>                                   |
| <b>Gőznyomás 20 °C-on:</b>                   | <b>0,7 mbar</b>                                           |
|                                              | Módszer: kiszámolt.                                       |
|                                              | Forrás: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics |
| <b>Sűrűség és/vagy relatív sűrűség:</b>      |                                                           |
| <b>Sűrűség 20 °C-on:</b>                     | <b>0,89 g/cm<sup>3</sup></b>                              |
|                                              | Módszer: ISO 2811, rész 3                                 |
| <b>Relatív gőzsűrűség:</b>                   | <b>nem alkalmazható</b>                                   |
| <b>részecske tulajdonságai:</b>              | <b>nem alkalmazható</b>                                   |
| 9.2. <b>Egyéb információk</b>                |                                                           |
| <b>Oldószer szétválás vizsgálat:</b>         | <b>&lt; 3 súly % (ADR/RID)</b>                            |

## 10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- 10.1. **Reakciókészség**  
Nem állnak rendelkezésre információk.
- 10.2. **Kémiai stabilitás**  
A tárolásra és kezelésre vonatkozó ajánlott előírások alkalmazása esetében stabil. További információk a szakszerű tárolásról: lásd 7. szakasz.
- 10.3. **A veszélyes reakciók lehetősége**  
Erős savaktól, erős bázisoktól és erős oxidálószerektől távol kell tartani, mert exoterm reakciókat okoz.
- 10.4. **Kerülendő körülmények**  
Magas hőmérsékleten veszélyes bomástermékek keletkezhetnek.
- 10.5. **Nem összeférhető anyagok**  
nem alkalmazható
- 10.6. **Veszélyes bomlástermékek**  
Magas hőmérsékleten veszélyes bomástermékek keletkezhetnek, pl.: szén-dioxid, szén-monoxid, füst, nitrogénoxidok.

## 11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok

- 11.1. **Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**

### Akut toxicitás

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
orális, LD50, Patkány: > 5000 mg/kg  
dermális, LD50, Nyúl: > 5000 mg/kg

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics  
orális, LD50, Patkány: > 5000 mg/kg  
dermális, LD50, Nyúl: > 5000 mg/kg

Cikkszám: KG909K0ADJ10 Classic OutdoorOil Padouk  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 8.0003 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 6 / 9

orális, LC50, Patkány: > 5 mg/L  
Módszer: OECD 403

**Bőrkorrózió/bőrirritáció; Súlyos szemkárosodás/szemirritáció**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
Bőr  
no irritation  
Szem:

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics  
Szem:

**Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

**CMR-hatások (rákkeltő, örökítő anyagot megváltoztató és szaporodást veszélyeztető hatás)**

2-ethylhexanoic acid, zirconium salt  
Reprodukciós toxicitás

**Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Kiértékelés Nem állnak rendelkezésre adatok

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció) Kiértékelés The substance or mixture is not rated as target-organ-toxic

**Aspirációs veszély**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Aspirációs veszély; Kiértékelés Represents no obvious danger of aspiration due to its physical properties

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Aspirációs veszély; Kiértékelés Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

Aspirációs veszély

**Gyakorlati/humán tapasztalatok**

Az odószér-összetevőknek a belégzése az AGW-értéket meghaladóan egészségkárosító hatású, mint pl.nyálkahártyák és légzőszervek irritációja, a máj, vesék és a központi idegrendszer károsodása. Ennek jelei: fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, kábultság, súlyos esetekben: eszméletlenség. Oldószerek bőrreszorpció útján előidézhetik a fenti hatások némelyikét. A termékkel történő hosszabb és ismételt érintkezés a bőr zsírtartalmának csökkenését és nem-allergiás bőrkárosodást (kontaktdermatitisz) és/vagy a káros anyag reszorpcióját okozhatja. A szétfröccsenő anyag izgatja a szemet és reverzibilis károkat okozhat.

**A CMR-tulajdonságok összefoglaló kiértékelése**

A keveréket alkotó anyagok nem teljesítik az 1A vagy 1B CMR-kategóriák kritériumait CLP szerint.

**11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ**

**Endokrin károsító tulajdonságok**

Nem állnak rendelkezésre információk.

**12.SZAKASZ: Ökológiai információk**

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint  
Magáról a készítményről nem állnak rendelkezésre adatok.  
Csatornába vagy élővízbe engedni tilos.

**12.1. Toxicitás**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Haltoxicitás, LC50, Pimephales promelas (amerikai cselle): 10000 mg/L (96 h)

Toxicitás dafnián, EC50, Daphnia magna (nagy vizibolha): 1919 mg/L (48 h)

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Haltoxicitás, LL0, Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) (96 h)

Toxicitás dafnián, EL0, Daphnia magna (nagy vizibolha): 1000 mg/L (48 h)

Algatoxicitás, EL0, Pseudokirchneriella subcapitata: 72 mg/L (72 h)

**Hosszútávú Ökotoxicitás**

Cikkszám: KG909K0ADJ10 Classic OutdoorOil Padouk  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 8.0003 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 7 / 9

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics  
Haltoxicitás, NOELR, Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng): 0,1 mg/L (28 D)  
Toxicitás dafnián, NOELR, Daphnia magna (nagy vizibolha): 0,18 mg/L (21 D)

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
: 75 % (28 D); Kiértékelés Biológiai könnyen lebontható (az OECD kritériumai alapján).  
Módszer: OECD F  
: 93 % (13 D)  
Módszer: OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9

**12.3. Bioakkumulációs képesség**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: 1,01

**12.4. A talajban való mobilitás**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
: Kiértékelés Nem állnak rendelkezésre adatok

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

**12.6. Endokrin károsító tulajdonságok**

Nem állnak rendelkezésre információk.

**12.7. Egyéb káros hatások**

Nem állnak rendelkezésre információk.

**13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**

**13.1. Hulladékkezelési módszerek**

**Szakszerű ártalmatlanítás / Termék**

**Ajánlás**

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Ártalmatlanítás a hulladékokról és veszélyes hulladékokról való 2008/98/EK irányelv szerint.

**Hulladékbesorolási/hulladékmegjelölési ajánlólista az EHK értelmében**

080112 Festék- vagy lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től

**Szakszerű ártalmatlanítás / Csomagolás**

**Ajánlás**

A nem szennyezett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak. A nem megfelelően ürített göngyölegek veszélyes hulladéknak számítanak.

**14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk**

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

**14.1. UN-szám vagy azonosító szám**

nem alkalmazható

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

nem alkalmazható

**14.4. Csomagolási csoport**

nem alkalmazható

**14.5. Környezeti veszélyek**

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID) nem alkalmazható

Tengert szennyező nem alkalmazható

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**

A szállítást mindig zárt, felállított és biztonságos tartályokban kell végezni. Gondoskodni kell arról, hogy a terméket szállító személyek tudják, mi a teendő balesetkor vagy a termék kiömlése esetén.

Utalások a biztonságos kezeléshez: lásd szakasz 6 - 8

Cikkszám: KG909K0ADJ10 Classic OutdoorOil Padouk  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023  
Változat: 8.0003 Kiadás dátuma: 17.03.2023

HU  
Oldal 8 / 9

#### **További adatok**

##### **Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)**

alagútkorlátozási kód -

##### **Tengeri szállítás (IMDG)**

EMS-Szám nem alkalmazható

#### **14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás**

Az IBC-kód alapján nem tömegáruként szállítandó

### **15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**

#### **15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

##### **EU-előírások**

**2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről [Seveso III irányelve]**

Ez a termék 2012/18/EU irányelv szerint nincs besorolva.

**2010/75/EU irányelv az ipari kibocsátásokról [Industrial Emissions Directive]**

VOC-érték (g/L) ISO 11890-2: 464

VOC-érték (g/L) ASTM D2369: 464

**A 2004/42/EK irányelv a szerves oldószerek egyes festékekben és lakkokban történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról**

VOC-termékkategória: (Cat. A/i) ; VOC-határérték: 500 g/l

Maximális VOC-tartalom, a kész termék (g/L): 464

##### **Nemzeti előírások**

##### **Útmutatás a foglalkoztatási korlátozáshoz**

Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazására vonatkozó, az ifjúságvédelmi törvény megszabta foglalkoztatási korlátozásokat (EK/94/33).

##### **Egyéb információk:**

Svájc:

Illó szerves vegyületek (VOC) aránya súlyszázalékban: 13

Dánia:

PR-No.:

MAL code (MAL code in mixture):

#### **15.2. Kémiai biztonsági értékelés**

Kémiai biztonsági értékelést végeztek el ennek az elegynek a következő anyagaiira:

### **16.SZAKASZ: Egyéb információk**

#### **A besorolás teljes szövege a 3. szakaszból**

Asp. Tox. 1 / H304

Aspirációs veszély

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Flam. Liq. 3 / H226

Gyúlékony folyékony anyagok

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Repr. 2 / H361

Reprodukciós toxicitás

Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

#### **Rövidítések és betűszavak**

ADR

Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

AGW

Munkahelyi határértékek

BGW

Biológiai határérték

CAS

Kémiai absztrakt szolgáltatás

CLP

Osztályozás, címkézés és csomagolás

CMR

Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító

DIN

Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL

Származtatott hatásmentes szint

EAKV

European Waste Catalogue

EC

Hatásos koncentráció

EK

Európai Közösségek

EN

Európai szabvány

**Biztonsági adatlap**  
**1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)**  
**2020/878 (EU) Rendelet szerint**



Cikkszám: KG909K0ADJ10 Classic OutdoorOil Padouk  
Nyomtatás dátuma: 11.04.2023 Frissítés dátuma: 17.03.2023 HU  
Változat: 8.0003 Kiadás dátuma: 17.03.2023 Oldal 9 / 9

|           |                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IATA-DGR  | Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség – Veszélyes Áruk Előírásai                                                   |
| IBC Code  | Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat    |
| ICAO-TI   | International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air |
| IMDG Code | A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe                                                                   |
| ISO       | Nemzetközi Szabványügyi Szervezet                                                                                 |
| LC        | Halálos koncentráció                                                                                              |
| LD        | Halálos dózis                                                                                                     |
| MARPOL    | Nemzetközi egyezmény a hajók okozta szennyezés megelőzéséről                                                      |
| OECD      | Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet                                                                 |
| PBT       | Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező                                                                            |
| PNEC      | Becsült hatásmentes koncentráció                                                                                  |
| REACH     | Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása                                             |
| RID       | Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat                                                   |
| ENSZ      | United Nations                                                                                                    |
| VOC       | Illékony szerves vegyületek                                                                                       |
| vPvB      | nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív                                                                       |

**További adatok**

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

Az ezen a biztonsági adatlapon található információk megfelelnek a jelenlegi tudásszintünknek valamint a nemzetközi és EU-rendeleteknek. A terméket írásbeli engedély nélkül nem lehet az 1. szakaszban megnevezett alkalmazási céltól eltérő célra használni. Minden esetben az alkalmazó feladata valamennyi szükséges intézkedést megtenni azért, hogy teljesítse a helyi szabályokban és törvényekben lefektetett követelményeket. Az ebben a biztonsági adatlapban szereplő adatok leírják a termékünk biztonsági követelményeit és nem jelentik egyes terméktulajdonságok garantálását.